

Technická data vozidla OUTLANDER			
MODEL		2WD	4WD
Převodovka		manuální	manuální
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Délka	mm	4545	
Šířka	mm	1750	
Výška	mm	1670 (včetně střešních ližin)	
Rozvor	mm	2625	
Rozchod kol	vpředu	mm	1495
	vzadu	mm	1505
Světlá výška	mm	195	
Provozní hmotnost	kg	1435	1535
Maximální hmotnost	kg	1970	2070
Maximální hmotnost návěsu	kg	1500	
Počet míst	os.	5	
VÝKON			
Spotřeba paliva l/100 km	Město	12,1	12,5
	Mimo město	7,4	7,7
	Celkově	9,1	9,5
CO2 (g/km)	Celkově	215	224
Max. zrychlení (0–100km/h)*	s	10,7	11,4
Max. rychlost*	km/h	192	
Max. hmotnost návěsu	brzděný	kg	1500
	nebrzděný	kg	570
Max. nosnost střechy	kg	80 (50kg bez střešních ližin)	
Minimální poloměr otáčení	m	5,7	
MOTOR			
Typ	benzínový čtyřválcový DOHC 16V		
Zdvihový objem	cm ³	1997	
Vrtání x zdvih	mm	85,0 x 88,0	
Kompresní poměr	10,0		
Max. výkon	kW (k)/ot./min.	100 (136) / 6000	
Max. kroutící moment	Nm/ot./min.	176 / 4.500	
ELEKTRICKÁ INSTALACE			
Akumulátor	Typ	75D23L	
Alternátor	V-A	12-90	
PALIVOVÁ SOUSTAVA			
Dodávka paliva	Vícebodové vstřikovací Multi Point		
Okтанové číslo	95		
Objem nádrže	l	60	
PŘENOS HNACÍ SÍLY			
Spojka	Jednokotoučová suchá		
Převodovka	Pětistupňová manuální		
Pohon	Pohon předních kol		Pohon všech kol
Převodové poměry	1.	3,583	3,583
	2.	1,947	1,947
	3.	1,379	1,379
	4.	1,03	1,03
	5.	0,82	0,82
	Zpětný chod	3,363	3,363
	Stálý převod	4,625	4,687
ŘÍZENÍ			
Typ	Hřebenové s posilovačem		
ZAVĚŠENÍ KOL			
	Vpředu	McPherson	
	Vzadu	Víceprvková náprava typu Multi-Link	
BRZDY			
	Vpředu	Kotoučové s vnitřním chlazením	
	Vzadu	Kotoučové	
PNEUMATIKY A RÁFKY			
Pneumatiky	215/60 R16		
Ráfky	6.0Jx16		

*Údaje naměřila společnost Mitsubishi Motors Corporation

Poznámka: Uvedené údaje mohou být bez upozornění změněny. Modely prodávané na trhu v ČR se mohou lišit od zde vyobrazených modelů. Uvedená data naměřila společnost Mitsubishi Motors Corporation. Spotřeba paliva se může lišit podle individuálního způsobu jízdy.